

Ricoh WG-6 - Digitalkamera - Kompaktkamera - 20.0 MPix

4K / 30 BpS - 5x optischer Zoom - Unterwasser bis zu 20 m - Schwarz

Gruppe	Kameras
Hersteller	Ricoh
Hersteller Art. Nr.	3842
EAN/UPC	0026649759123



Beschreibung

Die WG-6 ist wasserdicht bis zu einer Tauchtiefe von 20 m, kälteresistent bis -10°C, druckfest bis 100 kg und bruchfest aus einer Fallhöhe von bis zu 2,1 Metern.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Ricoh WG-6 - Digitalkamera
Produkttyp	Digitalkamera - 4K - Kompaktkamera
Speicherkartensteckplatz	SD card
Sensoren	Elektromagnetischer Kompass
Sensorauflösung	20.0 Megapixel
Max. Videoauflösung	3840 x 2160
Objektivsystem	Zoomobjektiv - 5X-Zoom - 5 - 25 mm - f/3.5-5.5
Fokuseinstellung	Automatisch, manuell
Min. Fokussierungsabstand	50 cm
Digitales Zoom	8.1x
Bildstabilisator	Elektronisch (Pixel Track SR)
Kamerablitz	Eingebauter Blitz
Bildschirm	LCD-Display - 7.6 cm (3")
Unterstützte Batterie	Ricoh DB-110 Lithium-Ionen-Batterie (wiederaufladbar) - 1350 mAh (inbegriffen)
Schnittstelle	HDMI, USB 3.0
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	11.82 cm x 3.31 cm x 6.55 cm
Gewicht	219 g

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	Digitalkamera - 4K - Kompaktkamera
Einbauleuchte	LED lights
Farbe	Schwarz
Sensorauflösung	20.0 Megapixel
Typ des optischen Sensors	CMOS
Wirksame Sensoraufklärung	20.000.000 Pixel

Größe des optischen Sensors	11 mm (1/2.3")
Bildrate (max. Auflösung)	30 BpS
ISO (Max)	25600
Optisches Zoom	5x
Digitales Zoom	8.1x
Bildstabilisator	Elektronisch (Pixel Track SR)
Gesichtserkennung	Ja
Navigation	GPS/GLONASS/QZSS Empfänger
Sensoren	Elektromagnetischer Kompass
Druckstandard	Exif-Druckunterstützung, PRINT-Bildzuordnung
Autofokus	TTL-Kontrasterkennung
Anz. Fokussierungspunkte (Zonen)	9
AE/AF Control	Objektverfolgungs-AF
Gesichtserkennung	Blink Detection-Technologie, Haustiererkennung, Smile Capture
Digital-Video-Format	H.264
Bildaufnahmeformat	JPEG
Max. Videoauflösung	3840 x 2160
Schnittstelle	HDMI, USB 3.0
Computerkonnektivität	Mac, Windows
Belichtung und Weißabgleich	
Filmempfindlichkeit	ISO Automatisch, ISO 125-25600
Belichtungsmessung	Multi-Segment, Center-Weighted, Spot
Belichtungsfunktionen	Programm, automatisch
Weißabgleich	Spezialeinstellung, automatisch, Voreinstellungen
Voreinstellungen für Weißabgleich	Bewölkt, Wolframlicht, Tageslicht, Farbton, Fluoreszierend (Tageslicht Farbe), Fluoreszierend (Tageslicht Weiß), fluoreszierendes Licht (weiß)
Max. Verschlussgeschwindigkeit	1/4000 Sek
Min. Verschlussgeschwindigkeit	1/4 Sek
Belichtungsausgleich	±2 EV-Bereich, in 1/3 EV-Schritten
Objektivsystem	
Typ	Zoomobjektiv - 5X-Zoom - 5 - 25 mm - f/3.5-5.5 - Zoom
Äquivalente Brennweite bei Kleinbild	28 - 140mm
Fokuseinstellung	Automatisch, manuell
Min. Fokussierungsabstand	50 cm
Makro-Fokusbereich	1-60cm
Zoom-Einstellung	Motorantrieb
Objektivkonstruktion	9 Gruppen / 11 Elemente
Merkmale	Aspherisches Objektiv
Kamerablitz	
Kamerablitz	Eingebauter Blitz
Blitzeinstellungen	Einfüllmodus, Auto-Modus, Blitz-AUS, Red-Eye Reduction
Rotaugen-Reduzierung	Ja

Effektiver Blitzbereich	0.2 m - 5.5 m: ISO Automatisch (Weitwinkelobjektiv) 0.2 m - 3.5 m: ISO Automatisch (Teleobjektiv)
	Zusätzliche Funktionen
Kontinuierliche Aufnahmegeschwindigkeit	3 Bilder pro Sekunde
Selbstausröser Verzögerung	Ja
Zusätzliche Funktionen	Audioaufnahme, Bildserien, digitale Bildrotation, Erkennung der Kameraausrichtung, Bild beschneiden, Ändern der Bildgröße, Rote-Augen-Korrektur (In-Camera Red-Eye Fix), Filmbearbeitung in Kamera, Laden über USB, kompatibel mit FlashAir-Karten, Kennwortschutz, Intervall-Videoaufzeichnung, Copyright-Information, Aufnahmen von Sprachnotizen, skew correction, Verwacklungsschutz mit hoher Empfindlichkeit (Digital SR), Movie Shake Reduction (Movie SR)
	Bildschirm
Typ	7.6 cm (3") LCD-Display
Display-Format	1.040.000 Pixel
Display-Formfaktor	Eingebaut
Anzeigefunktionen	Helligkeitseinstellung anzeigen
	Mikrofon
Betriebsart des Mikrofons	Mono
	Verbindungen
Anschlussart	USB 3.0 (USB Type-C) HDMI (19-polig Micro-HDMI Typ D)
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Nackenbügel, AC Power Adapter, USB-Kabel, Makroständer
Schutz	Wasserdicht, schlagfest, staubabweisend
Unterwasser-Verwendung	Ja
Wassertiefe	Bis zu 20 m
	Batterie
Batterietyp	Ricoh DB-110 Lithium-Ionen
Details	Ricoh DB-110 Lithium-Ionen-Batterie (wiederaufladbar) - 1350 mAh (inbegriffen)
Details zur Lebensdauer von Batterien	Fotografieren - 340 Schüsse Wiedergabe - 260 Minuten
	Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Speicherkartensteckplatz	SD card
Unterstützte Speicherkarten	SD Speicherkarte, SDXC Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte
Speicherkarte enthalten	Nein
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
	Abmessungen und Gewicht
Breite	11.82 cm
Tiefe	3.31 cm
Höhe	6.55 cm
Gewicht	219 g
Gewichtsdetails	Nur Kamera: 219 g Kamera mit Batterie und Speicherkarte: 246 g
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-10 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C

Maximale Höhe der
Stoßfestigkeit

2.1 m

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.