

# APC Network Management Card 2 with Environmental Monitoring, Out of Band Management and Modbus

Fernverwaltungsadapter - SmartSlot - 10/100 Ethernet - für P/N: AP9610 - NBRK0570 - NBWL0455A



Gruppe	Zubehör Netzwerk
Hersteller	APC
Hersteller Art. Nr.	AP9635
EAN/UPC	0731304267768

## Beschreibung

Remotemonitoring und Steuerung einer Einzel-USV durch direkten Anschluss ans Netzwerk.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	APC Network Management Card 2 with Environmental Monitoring, Out of Band Management and Modbus - Fernverwaltungsadapter - SmartSlot - 10/100 Ethernet
Gerätetyp	Fernverwaltungsadapter
Formfaktor	Plug-in-Modul
Schnittstellentyp (Bustyp)	SmartSlot
Ports	10/100 Ethernet
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	12.1 cm x 11.4 cm x 3.8 cm
Gewicht	90 g
Verdrahtungstyp	Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX
Data Link Protocol	10Mb LAN, 100Mb LAN
Datenübertragungsrate	100 Mbps
Netzwerk/Transportprotokoll	TCP/IP
Entwickelt für	P/N: AP9610, NBRK0570, NBWL0455A

## Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	Fernverwaltungsadapter
Formfaktor	Plug-in-Modul
Schnittstellentyp (Bustyp)	SmartSlot
Netzwerk	
Ports	10/100 Ethernet
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Verdrahtungstyp	Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet
Datenübertragungsrate	100 Mbps
Netzwerk/Transportprotokoll	TCP/IP
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP 1, Telnet, SNMP 3, HTTP, HTTPS, SSH, SSH-2

Leistungsmerkmale	2048-Bit-Verschlüsselung, E-Mail-Meldung, IPv6-Unterstützung, Firmware aktualisierbar, RADIUS-Unterstützung, Temperatursensor, IPv4-Unterstützung
	<b>Erweiterung/Konnektivität</b>
Schnittstellen	1 x 100Base-TX - RJ-45   1 x management (RS-232)
	<b>Verschiedenes</b>
Verschlüsselungsalgorithmus	SSL
Kennzeichnung	GOST, ICES-003, VCCI Klasse A ITE, EN55024, EN55022 Klasse A, AS/NZ 3548 Class A, RoHS, FCC Part 15 A, C-Tick Class A, REACH
	<b>Software / Systemanforderungen</b>
Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme
	<b>Maße und Gewicht</b>
Breite	12.1 cm
Tiefe	11.4 cm
Höhe	3.8 cm
Gewicht	90 g
	<b>Herstellergarantie</b>
Service & Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
	<b>Umgebungsbedingungen</b>
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0 - 95%
	<b>Informationen zur Kompatibilität</b>
Entwickelt für	P/N: AP9610, NBRK0570, NBWL0455A

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.