

# Cherry DW 3000 - Tastatur-und-Maus-Set - kabellos

2.4 GHz - Deutsch - Tastenschalter: CHERRY LPK - Schwarz - Anthrazit

Gruppe	Eingabegeräte
Hersteller	Cherry
Hersteller Art. Nr.	JD-0710DE-2
EAN/UPC	4025112088414



## Beschreibung

CHERRY DW 3000 ist solide CHERRY-Technologie in hervorragender Preisleistung. Modernes, flaches Design mit sanften, leisen und dauerhaft abriebfesten Tasten. Universell, zuverlässig und optimiert für professionellen Einsatz.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	CHERRY DW 3000 - Tastatur-und-Maus-Set - Deutsch - Schwarz, Anthrazit
Gerätetyp	Tastatur-und-Maus-Set
Schnittstelle	2.4 GHz
Kabelloser Empfänger	Kabelloser Empfänger (USB)
Eingabegerät	Tastatur
Anschlusstechnik	Kabellos
Lokalisierung und Layout	Deutsch
Tastenzahl	105
Anzahl Hotkeys	4
Tastaturkurzbefehl-Funktion	Schlafen, Taschenrechner, E-Mail, Browser
Zeigegerät	Maus - kabellos - optisch
Anzahl Tasten	3
Tastenschaltertyp	CHERRY LPK
Farbe	Schwarz, Anthrazit

## Ausführliche Details

<b>Allgemein</b>	
Gerätetyp	Tastatur-und-Maus-Set
Schnittstelle	2.4 GHz
Max. Betriebsabstand	Bis zu 10 m
Kabelloser Empfänger	Kabelloser Empfänger (USB)
Abmessungen (B x T x H)/ Gewicht	Tastatur: 45.8 cm x 17 cm x 2 cm / 502 g   Maus: 6.2 cm x 10.9 cm x 3.7 cm / 85 g   Drahtlosempfänger: 1.3 cm x 1.8 cm x 0.5 cm / 1.5 g
<b>Eingabegerät</b>	
Typ	Tastatur - kabellos
Tastenzahl	105
Anzahl Hotkeys	4
Tastaturkurzbefehl-Funktion	Schlafen, Taschenrechner, E-Mail, Browser

Lokalisierung und Layout	Deutsch
Tastaturtechnologie	Membrane
Tastenschaltertyp	CHERRY LPK
	<b>Zeigegerät</b>
Typ	Maus - kabellos
Anzahl Tasten	3
Movement Detection Technologie	Optisch
Bewegungsaufösung	1200 dpi
	<b>Verschiedenes</b>
Farbe	Schwarz, Anthrazit
Zubehör im Lieferumfang	AA-Batterie, AAA Batterie
Kennzeichnung	Plug and Play, TUV GS, C-Tick, FCC, cULus
MTBF	45,000 Stunden
	<b>Batterie</b>
Typ	AA / AAA
Installierte Anzahl	2
Erforderliche Anzahl	2
	<b>Herstellergarantie</b>
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre   Verlängerte Garantie - 1 Jahr
	<b>Umgebungsbedingungen</b>
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.