

Lite-On DS-8ACSH - Laufwerk - DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM - 8x/8x/5x - Serial ATA - intern - 5,25" Slim Line (13.3 cm Slim Line)

Schwarz; Grau

Gruppe	Laufwerke CD/DVD/BluRay
Hersteller	Lite-On
Hersteller Art. Nr.	DS-8ACSH
EAN/UPC	5499999025357



Beschreibung

LiteOn DS-8ACSH - Laufwerk - DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM - 8x/8x/5x - Serial ATA - intern - 5,25" Slim Line (13.3 cm Slim Line)

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	LiteOn DS-8ACSH - DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM-Laufwerk - Serial ATA - intern
Gerätetyp	DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM-Laufwerk - intern
Schnittstelle	Serial ATA
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	12.8 cm x 12.6 cm x 1.27 cm
Gewicht	170 g
Optischer Speicher	DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM - 5,25" x 1/6H (Slim Line) (13.3 cm x 1/6H (Slim Line))
Lesegeschwindigkeit	24x (CD) / 8x (DVD)
Schreibgeschwindigkeit	24x (CD) / 8x (DVD±R) / 6x (DVD±R DL)
Geschwindigkeit bei wiederbeschreibbaren Medien	24x (CD) / 8x (DVD±RW) / 5x (DVD-RAM)
Buffer-Underrun-Schutz	SMART Burn
Medienzuführungstyp	Tablett

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM-Laufwerk - intern
Schnittstelle	Serial ATA
Breite	12.8 cm
Tiefe	12.6 cm
Höhe	1.27 cm
Gewicht	170 g
	Optischer Speicher
Typ	DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM - 5,25" x 1/6H (Slim Line) (13.3 cm x 1/6H (Slim Line))
Lesegeschwindigkeit	24x (CD) / 8x (DVD)
Schreibgeschwindigkeit	24x (CD) / 8x (DVD±R) / 6x (DVD±R DL)
Geschwindigkeit bei wiederbeschreibbaren Medien	24x (CD) / 8x (DVD±RW) / 5x (DVD-RAM)

Unterstützte Aufnahmemodi	Multisession, Disk-at-Once, Track-at-Once, Packet Writing, Session-at-Once, beschränktes Überschreiben, Schreiben mit Direktzugriffsmethode, Inkrementelles Aufzeichnen, Überbrennen, Layer Jump Recording (LJR)
Unterstützte Medienformate	CD Text, CD Extra, CD-DA (audio), CD-I, CD-ROM XA, Photo CD, Video CD, CD-ROM, CD+G (Karaoke-CD)
Unterstützte Medientypen	CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-ROM, DVD-R, DVD-RAM, DVD-RW, DVD+RW, DVD+R, DVD+R DL, DVD-R DL
Medienzuführungstyp	Tablett
Zugriffszeit	130 ms (CD), 130 ms (DVD-RAM), 130 ms (DVD)
Puffergröße	0.5 MB
Buffer-Underrun-Schutz	SMART Burn
Funktionen	SMART-X, SMART-BURN
Produktzertifizierungen	Video CD
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	1 x SATA 1.5Gb/s - 13-poliges Slimline Serial ATA
Kompatibles Schaltfeld	5,25" x 1/6H (Slim Line) (13.3 cm x 1/6H (Slim Line)) - von vorne zugänglich
Verschiedenes	
MTBF	60,000 Stunde(n)
Kennzeichnung	UL, TUV, BSMI, EN 60950, EN55022, IEC 60950, EN55024, CISPR 22, CB, IEC 60825-1, FCC CFR47 Part 15 B, EN 60825-1, CNS 13438, DHHS 21CFR (J)
Software / Systemanforderungen	
Erforderliches Betriebssystem	Linux, Microsoft DOS 6.0 oder später, Microsoft Windows 2003, Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8, Windows 8.1
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80% (nicht kondensierend)
Geräuschentwicklung	47 dB

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.