

APC Back-UPS CS 350 - USV - Wechselstrom 230 V

210 Watt - 350 VA - RS-232 - USB - Ausgangsanschlüsse: 4 - beige



Gruppe	Stromversorgung
Hersteller	APC
Hersteller Art. Nr.	BK350EI
EAN/UPC	0731304016342

Beschreibung

USV-System mit Überspannungsschutz für elektronische Geräte und Computer.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	APC Back-UPS CS 350 - USV - 210 Watt - 350 VA
Gerätetyp	USV - extern
Gewicht	6.3 kg
Belastbarkeit	Individueller PC
Eingangsspannung	Wechselstrom 230 V
Ausgangsspannung	Wechselstrom 230 V
Leistungskapazität	210 Watt / 350 VA
Eingangsanschlüsse	1 x Strom IEC 60320 C14
Ausgabeanchlussstellen	1 x power IEC 60320 C13 (Überspannung) 3 x power IEC 60320 C13 (USV und Überspannung)
Batterie	Bleisäure
Batterie-Formfaktor	Plug-in-Modul
Anz. Batterien	1
Betriebszeit (bis zu)	4.7 Min. bei voller Last
Netzwerk	RS-232, USB
Farbe	Beige
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	9.1 cm x 28.4 cm x 16.5 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	USV - extern
Batteriegehäusety	Plug-in-Modul
Farbe	Beige
	Stromversorgungsgerät
Belastbarkeit	Individueller PC
Unterstützte Batterietechnologie	Bleisäure
Eingangsspannung	Wechselstrom 230 V
Eingangsspannungsbereich	Wechselstrom 196-280 V
Nötige Frequenz	50/60 Hz

Eingangsanschlüsse	1 x Strom IEC 60320 C14
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen	1 x power IEC 60320 C13 (Überspannung) ; 3 x power IEC 60320 C13 (USV und Überspannung)
Ausgangsspannung	Wechselstrom 230 V
Leistungskapazität	210 Watt / 350 VA
Überspannungsschutz für Datenleitungen	Telefonleitung - RJ-45
Überspannungsschutz	Ja
Energie-Nennleistung	300 Joules
Schutzschaltung	Trennschalter
Batterie	
Menge	1
Technologie	Bleisäure
Laufzeit (bis zu)	4.7 min bei Volllast
Ladezeit	6 Stunden
Netzwerk	
Remote-Verwaltungsschnittstelle	RS-232, USB
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	1 x USB / seriell RS-232 - RJ-45
Verschiedenes	
Enthaltene Kabel	USB-Kabel - extern
Besonderheiten	Hörbarer Alarm
Kennzeichnung	C-Tick, GOST, UL 1449, VDE, EN 50091-2, EN 50091-1
Software / Systemanforderungen	
Software inbegriffen	APC PowerChute Personal Edition
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - Austausch oder Reparatur - 2 Jahre
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Min. Lagertemperatur	-15 °C
Max. Lagertemperatur	45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0 - 95%
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	0 - 95%
Geräuschentwicklung	40 dBA
Abmessungen und Gewicht	
Breite	9.1 cm
Tiefe	28.4 cm
Höhe	16.5 cm
Gewicht	6.3 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	24.1 cm

Transporttiefe	36.8 cm
Transporthöhe	17.8 cm
Transportgewicht	7.1 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.